

MODULARI LVT RIGID

GOLDEN OAK (34255) - EUROPEAN OAK (26255) - CEMENT OAK (27255) - SAND OAK (28255)

SPECYFIKACJA

Wymiary	Długość: 1220 mm Szerokość: 180 mm Grubość: 5(0.55)mm
Zawartość opakowania	10 desek 2.196 m ² 18 kg
Paleta	50 paczek
Unikatowych paneli	55 desek
Powierzchnia	Struktura drewna
Klasa ścieralności	Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej (Klasa 33)
Fuga	4-stronna delikatna V-fuga
Połysk	4-6 %
System zapinania desek	System zapinania Drop Lock
Typ instalacji	Pływający

BUDOWA



MONTAŻ



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU - Ogólna

Czynnik	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Reakcja na ogień	Bfl-S1
Gęstość objętościowa	2050±50 kg/m ³
Emisja formaldehydu	E1
PCP	< 0.5 ppm
Poślizg	DS
Odporność termiczna	0,03 m ² K/W
Przewodnictwo cieplne	0,135 W/(m.K)
Odporność na zużycie	> 4100 r
Ogrzewanie podłogowe	Dozwolone, zgodnie z określonymi normami